Ficha Técnica

PHILIPS

Ref.: 07045199
Fabricante: PHILIPS
Codigo Fegime: P4681335
Codigo Telematel: 0111002509
Tarifa: Signify Julio 2019 01/07/2019
Codigo Arancelario: 94051098
RAEE: 0,08€
Precio Unitario: 50,00€
Compra Mínima: 1
Categoría: Empotrables y downlights

Sin Stock

Descripción

LED Module, system flux 2000 lm - 840 blanco neutro. Fuente de alimentación. Seguridad clase II - WH - Color: WH. CoreLine SlimDownlight es una gama de luminarias empotradas extremadamente delgadas, diseñadas para reemplazar las luminarias downlight basadas en la tecnología de lámparas CFL-ni/CFL-I. El atractivo coste total de la propiedad facilita a los clientes el cambio a LED. CoreLine SlimDownlight proporciona un efecto de superficie de luz natural para utilizarlo en aplicaciones de iluminación general. También ofrece ahorros de energía al instante y una vida útil mucho más prolongada, lo que las hace una solución respetuosa con el medio ambiente y de una excelente relación calidad precio.

Características

Downlight/Foco/Proyector

Adecuado para abrazadera de montaje:	No
Adecuado para montaje de captura de luz:	No
Adecuado para montaje en pedestal/suelo:	No
Adecuado para montaje transversal:	No
Adecuado para sistema de cable de baja tensión:	No
Ajustabilidad:	No ajustable
Altura/profundidad:	23 mm
Altura/profundidad incorporada:	23 mm
Anchura integrada:	200 mm
Ángulo de radiación (valor):	Guia
Apto para controlar el lugar de trabajo:	No
Apto para montaje en techo:	Si
Apto para montaje suspendido:	No
Apto para potencia de lámpara:	26~26 W
Clase de protección:	II
Color de la luz:	Blanco
Compatible para montaje de instalación:	Si
Compatible para montaje en pared:	No
Compatible para montaje en superficie:	No
Compatible para varias lámparas:	1

(*) Cálculo automático basado en la existencia de mínimo de 1 unidad del producto. Para mayor disponibilidad necesario confirmación

Inscrito en el Registro Mercantil de Madrid. Hoja M-267207, Folio 59, Tomo 15828, Libro 0, Sección 8, inscripción 4ª en fecha 09-05-2002 CIF: A-82793571

Ficha Técnica

PHILIPS

Con cepillado de la superficie:	No
Con lámpara:	Si
Con sensor de luz:	No
Con sensor de movimiento:	No
Consistencia del color (elipse de McAdam):	SDCM5
Corriente nominal LED a corriente constante:	350~350 mA
Cubierta aislada integrado, Resistencia al fuego ôF con cubiertaö:	No
Diámetro de empotramiento:	200 mm
Diámetro exterior:	215 mm
Distorsión armónica total:	0.134
Distribución de la luz:	Simétrico
Distribuidor de luz:	Lente/óptica/panel de difusión
Eficacia de la lámpara:	80 lm/W
Eficacia luminaria:	80 lm/W
Factor de potencia:	0.9
Flujko luminoso efectivo:	2100 lm
Flujo luminoso:	1890~2310 lm
Fuerza del impacto:	IK02
Grado de protección (IP):	IP44
Índice de eficiencia energética del suministro eléctrico (EEI):	A1
Índice de revoques/tonalidad de color:	80-89 (clase 1B)
Intensidad lumínica:	802 cd
Lámpara:	LED No Intercambiable
Material de la carcasa:	Aluminio
Material de la cubierta:	Plástico, opalino
Número de polos:	2
Potencia total:	26 W
Potenciómetro de regulación (integrado):	No
Prueba de filamentos según IEC 60695-2-11:	650 °C - 30 s
Receptáculo de color:	Blanco
Reflector:	Ninguno
Regulación 0-10 V:	No
Regulación 1-10 V:	No
Regulación con pulsador:	No
Regulación DALI:	No
Regulación de la fase de cierre:	No
Regulación de la fase de encendido:	No
Regulación de la modulación de la tensión de red:	No
Regulación de la reducción de onda sinusoidal:	No
Regulación del sistema exclusivo del fabricante:	No
Regulación DMX:	No

(*) Cálculo automático basado en la existencia de mínimo de 1 unidad del producto. Para mayor disponibilidad necesario confirmación

Inscrito en el Registro Mercantil de Madrid. Hoja M-267207, Folio 59, Tomo 15828, Libro 0, Sección 8, inscripción 4ª en fecha 09-05-2002 CIF: A-82793571

Ficha Técnica

PHILIPS

Tipo de tensión:	CA
Tratamiento de superficie:	Con revestimiento en polvo
Unidad de control incluida:	Si
Vida útil nominal L70/B10 de 25 °C:	48000 h
Vida útil nominal L70/B50 de 25 °C:	50000 h
Vida útil nominal L80/B10 de 25 °C:	28000 h
Vida útil nominal L80/B50 de 25 °C:	40000 h
Vida útil nominal L90/B10 de 25 °C:	10000 h
Vida útil nominal L90/B50 de 25 °C:	18000 h

Embalajes

	Caja Cartón	Paquete
EAN:	8718696070536	N/D
Unidades:	12	336
Alto:	0,24 MT	N/D
Ancho:	0,47 MT	N/D
Profundiad:	0,32 MT	N/D
Volumen:	N/D	N/D
Peso Neto:	7,9 KG	N/D
Peso Bruto:	7,9 KG	N/D

Enlaces

Enlace de Producto

Ficha tecnica para etiqueta

Instrucciones de montaje

Ficha tecnica del producto

(*) Cálculo automático basado en la existencia de mínimo de 1 unidad del producto. Para mayor disponibilidad necesario confirmación

Inscrito en el Registro Mercantil de Madrid. Hoja M-267207, Folio 59, Tomo 15828, Libro 0, Sección 8, inscripción 4ª en fecha 09-05-2002 CIF: A-82793571