Ficha Técnica

PHILIPS

Ref.: 16660100
Fabricante: PHILIPS
Codigo Fegime: P4683387
Codigo Telematel: 0111002816
Tarifa: ALUMB.DISTRIB.07.21 15/07/2021
Codigo Arancelario: 94051098
RAEE: 0,08€
Precio Unitario: 123,00€
Compra Mínima: 1
Categoría: Proyectores

Entre 1 y 20 unidades

Descripción

Gracias a la familia GreenSpace Accent, los comerciantes y responsables de edificios pueden realizar ahora el cambio de CDM a LED y disfrutar de las ventajas que ofrece la calidad de luz de Philips PerfectAccent, así como de un considerable ahorro energético, todo ello con una inversión inicial razonable. El adaptador 3C normal de GreenSpace Accent Projector y los paquetes lumínicos específicos permiten realizar la instalación de recambio de forma rápida y sencilla. Para tiendas de moda y de alimentación, GreenSpace Accent Projector está disponible con matices de luz especiales y recetas LED que permiten mostrar la ropa y los alimentos frescos con la mejor luz. Consulte las páginas de nuestro catálogo de moda y alimentación para obtener más información sobre CrispWhite, PremiumWhite, Fresh Food Meat y Fresh Food Champagne.

Características

Foco/punto de luz/proyector

"Luminaria con temperatura de superficie limitada ""marca D""":	No
Adecuado para la potencia de la lámpara:	21.1~21.2 W
Adecuado para sistema de cables:	No
Adecuado para suspensión pendular:	No
Adecuado para varias lámparas:	1
Altura/profundidad:	193 mm
Anchura:	114 mm
Ángulo del haz:	Haz medio 20-40°
Apropiado para montaje empotrado:	No
Apropiado para montaje en superficie:	No
Apto para lugares de trabajo, según EN 12464-1:	No
Apto para montaje con pinza:	No
Apto para montaje en barra conductora:	Si
Apto para montaje en estrado/suelo:	No
Apto para montaje en riel:	No
Clase de protección:	II
Color de la carcasa:	Blanco
Color de la luz:	Blanco
Con dispositivo operativo:	Si

(*) Cálculo automático basado en la existencia de mínimo de 1 unidad del producto. Para mayor disponibilidad necesario confirmación

Inscrito en el Registro Mercantil de Madrid. Hoja M-267207, Folio 59, Tomo 15828, Libro 0, Sección 8, inscripción 4ª en fecha 09-05-2002 CIF: A-82793571

Ficha Técnica

PHILIPS

Con fuente de luz:	Si
Con sensor de luz:	No
Con sensor de movimiento:	No
Consistencia cromática (elipse de MacAdam):	SDCM3
Corriente nominal LED a corriente estabilizada:	600~600 mA
Cubierta de luminaria con material de aislamiento térmico posible:	No
Diámetro exterior:	100 mm
Distribución de la luz:	Simétrico
Distribuidor de luz:	Reflector
Engranaje de control:	EVG
Ensayo del hilo incandescente según IEC 60695-2-11:	650 °C - 30 sec.
Factor de potencia:	0.9
Flujo luminoso:	2700~2700 lm
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:	2700 lm
Grado de protección (IP):	IP20
Índice de reproducción cromática CRI:	80-89 (clase 1B)
Lámpara:	LED no intercambiable
Longitud:	182 mm
Material de la carcasa:	Aluminio
Material de la cubierta:	Plástico, transparente
Método de conexión:	Otros
Montaje en pared:	No
Montaje en techo:	No
Número de polos:	1
Objeto:	Proyector
Posibilidad de ajuste:	Giratorio y orientable
Potencia máx. del sistema:	23.5 W
Reflector:	Alto brillo
Regulación lumínica 0-10 V:	No
Regulación lumínica 1-10 V:	No
Regulación lumínica con pulsador:	No
Regulación lumínica DALI:	No
Regulación lumínica DMX:	No
Regulación lumínica DSI:	No
Regulación lumínica en función del balasto electrónico:	No
Regulación lumínica GPRS:	No
Regulación lumínica LineSwitch:	No
Regulación lumínica por corte de fase ascendente:	No
Regulación lumínica por corte de fase descendente:	No
Regulación lumínica por modulación de la tensión de red:	No
Regulación lumínica potenciómetro (integrado en el dispositivo):	No

(*) Cálculo automático basado en la existencia de mínimo de 1 unidad del producto. Para mayor disponibilidad necesario confirmación

Inscrito en el Registro Mercantil de Madrid. Hoja M-267207, Folio 59, Tomo 15828, Libro 0, Sección 8, inscripción 4ª en fecha 09-05-2002 CIF: A-82793571

Ficha Técnica

PHILIPS

Vida útil asignada L70/B50 a 25 °C: 70000 h

Embalajes

	Caja Cartón	Paquete
EAN:	8718699166601	N/D
Unidades:	1	84
Alto:	0,15 MT	N/D
Ancho:	0,3 MT	N/D
Profundiad:	0,26 MT	N/D
Volumen:	N/D	N/D
Peso Neto:	1,22 KG	N/D
Peso Bruto:	1,22 KG	N/D

Enlaces

Enlace de Producto

Ficha tecnica para etiqueta

Curvatura de distribución de

Instrucciones de montaje

Ficha tecnica del producto

Otros

(*) Cálculo automático basado en la existencia de mínimo de 1 unidad del producto. Para mayor disponibilidad necesario confirmación

Inscrito en el Registro Mercantil de Madrid. Hoja M-267207, Folio 59, Tomo 15828, Libro 0, Sección 8, inscripción 4ª en fecha 09-05-2002 CIF: A-82793571